



**Motorbike
Paint**
LTD

Vernice Solvente 1K COB Candy **(Trasparente colorata "Candy")**

Descrizione

Colore "Candy" trasparente che deve essere applicato sopra la base consigliata per garantire la corretta tonalità finale.

Si prega di notare che il numero di strati influirà sul colore finale, pertanto si consiglia di effettuare un confronto di prova con la vernice originale prima di applicare la vernice sulla moto. Non applicare uno strato spesso. Il colore si scurirà con ulteriori strati.

Da applicare successivamente con la lacca trasparente.

Rapporto di miscelazione

La vernice è già diluita 2:1, salvo diversa richiesta.

Applicazione

Viscosità di spruzzo a 20 °C: 14"-15" DIN 4; CICLO HS: 20-22" DIN4

Ugello aria: 1,2-1,5 mm

Pressione aria: 45-50 psi

Numero di strati: 2 o 3 (circa)

Spessore dello strato: 20-25 µ

Tempi di essiccazione

Essiccazione ad aria a 20°C

Lasciare asciugare 15 minuti tra una strato e l'altra. Lasciare asciugare l'ultima strato per 30 minuti in un ambiente privo di polvere prima di applicare la lacca trasparente.

NOTA:

La superficie non deve essere esposta a condizioni meteorologiche particolarmente avverse nei primi giorni dopo la verniciatura. Fino al completo indurimento del film, evitare forti condense di umidità, come rugiada e brina, e il contatto con agenti aggressivi come smog, detergenti, sale sulle strade.