



## **Lakstift/spuitbus 1K Glans Lak (Gloss)**

### **Beschrijving**

1K glans acryllak die over de meeste voorbereidende verf kan worden aangebracht. Glanzende oppervlakken moeten licht worden opgeruwd met 1200 vóór het aanbrengen. Eenvoudig aan te brengen, sneldrogend, niet vergelend, gemakkelijk te polijsten.

### **Droogtijden**

(luchtdrogend bij 20 °C)

Aantal lagen: 2-3

Stofvrij: 3-5 min.

Handbaar: 15-20 min.

Doordroging: 6 uur

Wachttijd tussen de lagen: 10 min.

Polijsten: na 24 uur bij variabele. De volledige uitharding vindt plaats in de volgende 3-4 dagen.

### **OPMERKINGEN**

**Lakstift/spuitbus glanz lak is niet benzinebestendig. Het is geschikt voor alle motoronderdelen, behalve de tank. Voor benzinebestendige glans lak, zie onze 2K flexibele isocynaatvrije glans lak voor spuitpistoolapplicatie.**

**Het geschilderde oppervlak mag de eerste dagen na het schilderen niet worden gebonden aan extreme omstandigheden. Totdat de verf volledig is uitgehard, moet sterke condensatie door elkaar zijn, zoals dauw en vorst, en contact met agressieve stoffen zoals smog, schoonmaakmiddelen en strooizout op de weg worden gebruikt.**