



“COB Candy” Oplosmiddelhoudende verf

Beschrijving

1K oplosmiddelhoudende transparante "candy" verf ak die over de aanbevolen grondverf kleur moet worden aangebracht om een correcte uiteindelijke kleur te garanderen.

Houd er rekening mee dat het aantal lagen de uiteindelijke kleur beïnvloedt. Maak daarom een testvergelijking met de originele kleur voordat u de lak op de fiets aanbrengt. Breng geen dikke laag aan. De kleur zal donkerder worden bij meer lagen.

Vervolgens lak aanbrengen.

Mengverhouding - Uw verf is al verdund met een verhouding van 2:1, tenzij u anders heeft aangegeven.

Aanbrengen

Spuitviscositeit bij 20 °C: 14"-15" DIN 4; HS-CYCLUS: 20-22" DIN4

Luchtkap: 1,2-1,5 mm

Luchtdruk: 45-50 psi

Aantal lagen: 2 of 3 (ongeveer)

Laagdikte: 20-25 µ

Droogtijden

Luchtdroging bij 20 °C

Houd rekening met 15 minuten tussen de lagen. Laat de laatste laag 30 minuten drogen in een stofvrije omgeving voordat u lak aanbrengt.

LET OP:

De ondergrond mag de eerste dagen na het schilderen niet worden blootgesteld aan bijzonder zware weersomstandigheden. Totdat de film volledig is uitgehard, moeten sterke condensatie door vocht, zoals dauw en vorst, en contact met agressieve stoffen zoals smog, reinigingsmiddelen en strooizout worden vermeden.